

Серия U-Crown



- Предварительный фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Фотокаталитический фильтр

Диапазон рабочих температур от **-30°C** до **+54°C**

Бесшумная работа — всего **18 дБ(А)**



Инверторный компрессор G10



Бесшумная работа



Компактный дизайн



Очистка воздуха



Система самоочистки



Информативный дисплей



"Холодная" плазма



Ночной режим



"Теплый" старт



Функция "I Feel"



Таймер



Режим "Турбо"



Само-диагностика



Авторестарт



Блокировка пульта



Много-скоростной вентилятор



Низкое энергопотребление



Автоматическая работа



Интеллектуальная разморозка



Направляемый воздушный поток



Работа при отрицательных температурах

Серия U-Crown

Модель	в сборе		GWH09UB-K3DNA4F	GWH12UB-K3DNA4F
	внутренний блок		GWH09UB-K3DNA4F/I	GWH12UB-K3DNA4F/I
	наружный блок		GWH09UB-K3DNA4F/O	GWH12UB-K3DNA4F/O
Производительность	охлаждение	Вт	2600 (390~4000)	3500(390~4450)
	обогрев	Вт	3000 (560~4800)	3600(560~5400)
Коэффициент энергоэффективности SEER/SCOP			7.50/4.60	7.00/4.60
Источник электропитания		—	~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц
Потребляемая мощность	охлаждение	Вт	600 (95~1500)	920 (95~1550)
	обогрев		800 (100~1630)	970 (100~1680)
Номинальный рабочий ток	охлаждение	А	2.7	4.1
	обогрев		3.5	4.2
Воздухопроизводительность		м³/ч	650	720
Внутренний блок				
Уровень звукового давления		дБ(А)	18-41	20-43
Габаритные размеры (ШхВхГ)		мм	860 305 170	860 305 170
Размеры упаковки (ШхВхГ)		мм	932 385 280	932 385 280
Вес нетто/брутто		кг	11.5/14	11.5/14
Наружный блок				
Уровень звукового давления		дБ(А)	50	52
Диаметр соединительных труб	Газ	дюйм	1/2"	1/2"
	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"
Длина трассы/перепад высот		м	15/10	20/10
Габаритные размеры (Ш В Г)		мм	899 596 378	899 596 378
Размеры упаковки (Ш В Г)		мм	945 417 630	945 417 630
Вес нетто/брутто		кг	44.5/47.5	44.5/47.5